

ANTI-STATIC PVC FILM
帯電防止フィルム



HCF-T
(透明)

HCF-Y
(紫外線カット)

HCF-B
(遮光性・導電プリント)

HCF-G
(導電プリント)

間仕切りやカーテン、電子部品保管棚及び製造装置などの防塵用カバーとしての用途がございます。

プラスチックコアを使用していますので、クリーンルーム内での加工作業に適しています。

項目		値		試験方法
表面抵抗値	導電プリント面	10 ¹¹⁻¹² Ω/SQ	10 ⁶⁻⁷ Ω/SQ 注	ASTM D-257
帯電圧	50V 未満	100V 未満		Electrostatic Field Meter
減衰時間	0.5秒 以下	0.5秒以下		MIL-B-81705C, 5000V→500V
引張り強度	横	1.8kg/mm ²		ASTM D-882
	縦	1.8kg/mm ²		
100%モジュラス	横	1.1kg/mm ²		ASTM D-882
	縦	1.8kg/mm ²		
伸び率	横	170%		ASTM D-882
	縦	210%		
規格	厚さ	0.3mm		
	幅	1,370mm		
	長さ	30m/ロール		

注: HCF-G と HCF-Bのみ

データは実測値であり、保証値ではございません。

クリーンルーム機器・用品販売元

オカベテック株式会社

〒372-0812

群馬県伊勢崎市連取町2112-10

T E L 0270-26-8939

F A X 0270-26-8896